

LR9



COQUILLES, DOUELLES, COUDES ET PIÈCES DE FORME

PRÉSENTATION

Coquilles, douelles, coudes, fonds et pièces de forme en laine de roche multidirectionnelle nues.

POINTS FORTS

Bonne résistance thermique et mécanique. La coquille est entièrement découpée longitudinalement d'un côté pour un montage rapide et efficace. Isolation thermique et acoustique deux en un. S'applique aussi sur l'inox. Fabrication sur mesure.

APPLICATION

Coquilles pour l'isolation :

- tuyauteries
- installations de chauffage
- ECS Eau Chaude Sanitaire
- réseaux vapeurs
- process industrielle

Se pose également sur l'inox et en extérieur avec tôle de protection.

Caractéristiques	Valeurs	Normes
Masse volumique	90 kg/m ³	EN 1602
Température de service	+10°C à + 400°C	EN 14706
Réaction au feu Euroclasse	A1 _L	EN 13501-1

T. en °C	10	40	50	100	200	250	340	400
λ en W/(m.k) Normes EN 12667	0,036	0,039	0,041	0,048	0,068	0,084	0,120	0,139



DIMENSIONS

Longueur en ml :
1,00

Diamètres :
standards et hors
standards.

Épaisseur en mm :
30, 40, 50, 60...



Normes EN 14706

* Ce document est fourni à titre indicatif. Les données citées peuvent être modifiées en fonction des évolutions des normes et du fabricant. Les produits doivent faire l'objet d'une mise en œuvre selon le DTU NF 45.2 - DDP sur demande.

S.T. Isolation - 21 rue des Flandres - 27460 LE MANOIR SUR SEINE - Tél : 02 32 48 03 46 - Fax : 02 32 48 03 47 - www.st-isolation.com - st.isolation@stiso.fr

S.D. Isolation Le Havre - Route des Alizés - Le Marais - 76430 SANDOUVILLE - Tél : 02 35 30 02 63 - Fax : 02 35 30 16 38 - www.sd-isolation.com - s.disolation@sdiso.fr

S.D. Isolation Nord - 5001 rue Ambroise Paré - 59930 LA CHAPPELLE-D'ARMENTIERES - Tél : 03 74 95 00 71 - Fax : 03 74 95 00 75 - www.sd-isolation.com - contact@sdinord.fr