

PIRTEC® 35 Evolution

COQUILLES, DOUELLES, COUDES ET PIÈCES DE FORME

PRÉSENTATION

Coquilles, douelles, coudes, fonds et pièces de forme en Polyisocyanurate revêtus d'un pare-vapeur aluminium / verre avec languette de recouvrement adhésive (uniquement pour les coquilles).

POINTS FORTS

Les coquilles, douelles, coudes et pièces de forme sont pré-revêtus en usine ce qui leur assure une continuité du pare-vapeur lors de la mise en œuvre.

Fabrication sur-mesure.

APPLICATION

Isolation de tuyauterie :

- réseaux frigorifiques d'eau glacée
- réseaux frigorifiques d'eau mixtes (change over)
- tracés hors gel

Produit utilisable en extérieur sous protection mécanique résistante aux UV, tôle par exemple.

Caractéristiques	Valeurs	Normes
Masse volumique	35 kg/m ³	EN 1602
Température de service	-80°C à + 120°C	EN 14706
Réaction au feu Euroclasse	B _L - s1, d0 ø ext ≤ 300mm B _L - s3, d0 ø ext > 300mm	EN 14308
Contrainte compression à 10%	CS (10/Y)150	

T. en °C	-60	-40	-20	10	20	40	60	80
λ en W/(m.k) Normes EN 12667	0,025	0,026	0,075	0,029	0,031	0,033	0,036	0,039




DIMENSIONS

Longueur en ml :
1,20

Diamètres :
standards et hors standards.

Épaisseur en mm :
20, 30, 40, 50, 60...



Normes EN 14706

* Ce document est fourni à titre indicatif. Les données citées peuvent être modifiées en fonction des évolutions des normes et du fabricant. Les produits doivent faire l'objet d'une mise en œuvre selon le DTU NF 45.2 - DDP sur demande.

S.T. Isolation - 21 rue des Flandres - 27460 LE MANOIR SUR SEINE - Tél : 02 32 48 03 46 - Fax : 02 32 48 03 47 - www.st-isolation.com - st.isolation@stiso.fr

S.D. Isolation Le Havre - Route des Alizés - Le Marais - 76430 SANDOUVILLE - Tél : 02 35 30 02 63 - Fax : 02 35 30 16 38 - www.sd-isolation.com - s.disolation@sdiso.fr

S.D. Isolation Nord - 5001 rue Ambroise Paré - 59930 LA CHAPPELLE-D'ARMENTIERES - Tél : 03 74 95 00 71 - Fax : 03 74 95 00 75 - www.sd-isolation.com - contact@sdinord.fr